

AROMA SE 200

AROMA SE 300

De Aroma is mijn zijn elegant design perfect te integreren in elke bar. Een groot gebruikskomfort en een eenvoudig onderhoud samen met een goede materiaalkeuze, maken van de Aroma een kwalitatief hoogstaand product dat beantwoordt aan de hoge eisen van de professionele gebruiker.

Dotée d'un design élégant, l'Aroma est conçue pour s'intégrer dans tous les bar ou restaurants. Une grande facilité d'utilisation et de maintenance, associée à une sélection soignée des matériaux, font de l'Aroma une solution de qualité pour satisfaire l'exigence des professionnels.



Ideas with Passion

 **Saeco**



| Technische gegevens | Données techniques | SE 300 | SE 200 |
|---|--|--|--|
| | | (095 6000 A3K) | (0955 000 A3K) |
| Capaciteit boiler (in koper) | Capacité de la chaudière en cuivre | 21 L | 13 L |
| Afzonderlijke warmtewisselaars in de boiler | Échangeurs de chaleur indépendants liés au boiler | 3 | 2 |
| Afzonderlijk verwarmde groepen | Groupes chauffés de façon autonome | 3 | 2 |
| Stoombuizen | Robinets de vapeur | 2 | 2 |
| Gemengd water | Prise d'eau mélangée | 1 | 1 |
| Manometer voor boiler en pomp | Manomètre pour chaudière et pompe | 1 | 1 |
| Zichtbaar waterniveau | Indicateur visuel de niveau d'eau | + | + |
| Automatische vulling van de boiler | Remplissage automatique de la chaudière | + | + |
| Manuele vulling van de boiler | Remplissage manuel de la chaudière | + | + |
| Terugslagklep van de boiler | Dispositif anti-remous de la chaudière | + | + |
| Pomp met volumetrische balancerings (binnen) | Pompe volumétrique équilibrée (à l'intérieur) | 1 | 1 |
| Breedte x Hoogte x Diepte | Largeur x Hauteur x Profondeur | 970 x 500 x 540 | 760 X 500 x 540 |
| Gewicht | Poids | 90 Kg | 75 Kg |
| Electrische voorverwarming aan maximaal vermogen (Centrale schakelaar op positie maximaal vermogen) | Préchauffage électrique à puissance maximale (interrupteur général sur puissance max) | 240-230/415-400V 3N- 6000-5600 W | 240-230/415-400V 3N- 5000-4500 W |
| Electrische voorverwarming aan gereduceerd vermogen (Centrale schakelaar op positie gereduceerd vermogen) | Préchauffage électrique à puissance réduite (interrupteur général sur puissance réduite) | 240-230/415-400V 3N- 4200-3800 | 240-230/415-400V 3N- 3500-3000 |
| Centrale schakelaar met 3 posities: uitsluitend bedieningspaneel, bedieningspaneel + gereduceerd vermogen, bedieningspaneel + maximaal vermogen | Interrupteur général avec 3 positions: uniquement circuit de commande, circuit de commande + puissance réduite ou circuit de commande + puissance maximale | | |
| Electrische kopjesverwarming | Plaque chauffante électrique | V 240~ - 240 W | V 240~ - 180 W |
| Chassis in getropicaliseerd staal | Châssis en acier | + | + |
| Afdruiprooster in roestvrijstaal | Grille d'égouttoir en acier inox | + | + |
| Koetswerk in roestvrijstaal | Carrosserie en acier inox | + | + |
| OPTIONEEL | OPTIONS | | |
| Gasverwarming (met veiligheidsklep en piezzo-electrische aansteking) | Installation de gaz avec soupape de sécurité et allumeur piézo-électrique | + | + |
| Cappuccinatore | Cappuccinatore | + | + |

Daar aan de apparaten, wijzigingen of verbeteringen kunnen aangebracht worden, kunnen er in de beschrijvingen, afmetingen en gewichten eventueel kleine afwijkingen voorkomen.
 Les descriptions, dimensions et poids ne sont pas garantis dans leurs détails, les appareils pouvant subir ou avoir subi des modifications ou des perfectionnements.

Saeco Benelux

Rue Al'Trappe, 114 B-4432 Alleur
 Tel +32/4 247 79 79 Fax +32/4 247 33 40
 www.saeco.be info@saeco.be

Saeco Nederland

Leemkuil, 9 N-5626 EA Eindhoven
 Tel +31/40 290 52 00 Fax +31/40 290 52 01