



Quarzo 700

Technologisch geavanceerd en gemakkelijk in gebruik en onderhoud, Quarzo 700 is een volledig automatisch verdeelapparaat dat tot 20 verschillende dranken verdeelt. Met een uiterst innovatief en elegant design, kan u het perfect combineren met Smeraldo 56.

Kenmerken

- Verdeelt automatisch kopjes (tot 700), suiker en roerstaafjes
- Aanvaardt de meeste parallele en seriële MDB (Master en Slave configuraties mogelijk), BDV en Executive betaalsystemen
- Plus versie uitgerust met 64 mm molen voor een nog betere koffiekwaliteit
- Vernieuwd hydraulisch circuit
- Standaard CPU voor het hele gamma

Accessoires

- Kit met autonoom waterreservoir, timekeeper kit, mixer kit, voorverwarmingskit (voor instant producten), warmwater kit, neonverlichtings kit, 12 V DC muntproever kit, kit voor 5 sneltoetsen
- Elektromagnetische impulsteller-uitrusting
- Geheugensleutel om apparaatinstellingen te kopiëren en snel over te dragen

A la pointe de la technologie, simple d'utilisation et d'entretien, le Quarzo 700 est un appareil complètement automatique qui vous propose 20 sortes de boissons différentes. Grâce à son design extrêmement élégant et innovateur, il se combine parfaitement avec le modèle Smeraldo 56.

Caractéristiques

- Distribue automatiquement les gobelets (jusqu'à 700), le sucre et les spatules
- Accepte la plupart des monnayeurs (MDB, BDV, Executive), configuration maître-esclave possible
- La version "Plus" est équipée de meules de 64mm afin d'encore améliorer la qualité du café
- Nouveau circuit hydraulique
- Programmation standard pour toute la gamme

Accessoires

- Kit autonome, timekeeper, kit mixer, kit préchauffant (pour les produits instantés), kit eau chaude, kit éclairage néons, monnayeur 12 V DC, kit pour 5 touches rapides
- Equipé d'un compteur à impulsion électro-magnétique
- Clé mémoire permettant de copier les réglages de l'appareil

Ideas with Passion

 **Saeco**



Technische gegevens **Données techniques**

Quarzo 700

Afmetingen (l x h x d) mm	Dimensions (l x h x p) mm	661 x 1830 x 790
Gewicht	Poids	142 kg
Vermogen	Puissance	1700W (2 boilers)
Spanning	Tension	230 V / 50 Hz
Verwarmingselement	Boiler	koper met roestvrijstaal verwarmingselement / cuivre avec élément chauffant en inox
Watersluiting	Raccord hydraulique	3/8" (0,5 - 8,0 bar)
Watervoorziening	Approvisionnement d'eau	Standaard: Watervoorziening - Optioneel: autonoom waterreservoir / Standard: Raccord à l'eau courante - Option: réservoir d'eau indépendant
Koffiebonenreservoir	Réservoir à grains	1
Instant produktreservoir	Réservoir produit Instant	5
Suikerreservoir	Réservoir à sucre	1
Schijf-menger	Mixer disque	3
Spiraal-menger	Mixer spirale	1
Beschikbare bekerdiameter	Diamètre des gobelets	70 - 73 mm
Beschikbare roerstaafjes	Spatules	90 - 115 mm
Koffiegroep	Groupe café	7 g - 9 g
Aantal selecties	Nombre de sélections	20
Aantal voorselecties	Nombre de présélections	4
Productcapaciteit	Capacité produit	
Koffiebonen	Grains de café	4,2 kg
Instant koffie	Instant café	0,8 kg
Melk	Lait	2,7 kg
Chocolade	Chocolat	5,4 kg
Thee	Thé	4,4 kg
Suiker	Sucre	4,2 kg
Bekertjes (h 70 mm)	Gobelets	700
Roerstaafjes	Spatules	540
Autonoom waterreservoir	Réservoir d'eau indépendant	20 l



Technische specificaties

- Water, koffie en beker leeg detectie
- Elektronisch gestuurde temperatuur van het verwarmingselement
- Ventilator voor waterdampafzuiging aan de mixers en productuitloop
- Toetsenbord met neonverlichting
- 60 W elektromagnetische trillingspomp
- Airbreak overloop beveiliging
- Eenvoudige reset van fouten
- Algemeen veiligheidsrelais voor 24V componenten
- Veiligheidsklep op verwarmingselement
- Thermische onderbrekingen op alle 220V componenten
- Veiligheids- en antikookthermostaat voor instant producten

Gebruikersinterface

- Directe toegang tot 20 knoppen op het keuzepaneel
- 4 voorselectietoetsen: +/- suiker, cafeïnevrij en optie zonder beker
- Alfnumerieke display met 2 lijnen en 20 karakters

Spécifications techniques

- Détection eau, café et gobelet vide
- Réglages personnels des spirales et configuration des différents tiroirs
- Ventilateur pour l'humidité interne et au niveau de la distribution des produits
- Panneau de commande avec éclairage néon
- Pompe à vibrations electro-magnétiques de 60W
- Remise à zéro simple des erreurs
- Relais de sécurité général pour les composants 24V
- Valve de sécurité sur l'élément de chauffe
- Interrupteurs thermiques sur tous les composants 220V
- Thermostat de sécurité et anti-ébullition pour les produits instantés

Interface :

- Accès direct aux 20 touches situées sur le panneau de commande
- 4 présélections: +/- sucre, décaféiné et option sans gobelet
- Ecran numérique composé de 2 lignes et de 20 caractères

Saeco Benelux

Rue Al'Trappe, 114 B-4432 Alleur

Tel +32 4 247 79 79 Fax +32 4 247 33 40

www.saeco.be info@saeco.be

Saeco Nederland

Hoefzijde, 5 NL-3961 MX Wijk bij Duurstede

Tel +31 34 359 60 20 Fax +31 34 359 60 21